

Karta produktu

## Wpust dachowy Ecoguss Docisk. koł. uszcz., DN70, bez ogrzew.



### Informacje o artykule

numer artykułu: 48370  
Kod EAN: 4026092039328  
Grupa cenowa: 40

### Zalety produktu

- Z tworzywa kompozytowego przystosowanego do recyklingu
- Powierzchnia trwale odporna na korozję

### Opis

Wpust dachowy Ecoguss służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w dociskowy kołnierz uszczelniający i osłonę przed żwirem. Przygotowane do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss spełnia najwyższe wymagania akustyczne, jest odporne na agresywne czynniki, odporne na temperaturę do 400°C i korozję. Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być stosowane tylko sprawdzone przez producenta membrany hydroizolacyjne. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne. Wskazówka: W przypadku dachu trapezowego o powierzchni przekraczającej 2500 metrów kwadratowych należy skonsultować się z centrum serwisowym firmy KESSEL.

### Cechy ogólne

Norma	EN 1253
Wielkość nominalna (DN)	70
Średnica zewnętrzna (DA)	78 mm

### Wersja

System	200
Ogrzewanie	bez
Uszczelnienie na korpusie	Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)

### Wymiary

Ciężar netto	2,43 kg
Ciężar brutto	3,04 kg
Średnica	365 mm
Wybranie, Szerokość	227 mm
Wybranie, długość	227 mm
Długość	365 mm
Szerokość	365 mm
Wymiar opakowania: dł.	360 mm
Wymiar opakowania: szer.	360 mm
Wymiar opakowania: wys.	250 mm

### Zbiorniku/Korpus

Materiał korpusu wpustu	Ecoguss
-------------------------	---------

**Cechy pokrywy**

Typ pokrywy  
Materiał pokrywy  
Kolor pokrywy  
Kształt nasady  
Materiał nasady

osłona przed żwirem  
Tworzywo sztuczne  
czarny  
Okrągła  
Ecoguss