


Karta produktu

Wpust parkingowy Ecoguss Dociskowy kołnierz uszcz.,DN100,kwadr.



Informacje o artykule

numer artykułu: 48811.01
Kod EAN: 4026092036099
Grupa cenowa: 40

Zalety produktu

- Odporny na złamanie i obciążenia
- jest odporne na temperaturę do 400°C

Opis

Wpust parkingowy Ecoguss służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w osadnik. Nadające się do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss jest odporne na oddziaływanie i wahania temperatur i ma trwale niekorodującą powierzchnię. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne. W przypadku artykułów z dociskowym kołnierzem uszczelniającym: Dociskowy kołnierz uszczelniający z trzpieniami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień zabezpieczających przed wodą wolno użyć wyłącznie sprawdzonych przez producenta taśm uszczelniających. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Z możliwością przyłączenia do systemu wyrównania potencjałów. Można je na krótkotrwale poddać działaniu płomieni o temperaturze od 100°C do 400°C.

Cechy ogólne

Norma	EN 1253-2
Wielkość nominalna (DN)	100
Srednica zewnętrzna (DA)	110 mm

Wersja

System	125
Zawartość osadnika	tak
Uszczelnienie na korpusie	Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm	4,5

Wymiary

Ciężar netto	4,88 kg
Ciężar brutto	5,87 kg
Srednica	290 mm
Wybranie, Szerokość	300 mm
Wybranie, długość	300 mm
Długość	290 mm
Szerokość	290 mm
Wymiar opakowania: dł.	588 mm
Wymiar opakowania: szer.	388 mm
Wymiar opakowania: wys.	400 mm

Zbiorniku/Korpus

Materiał korpusu wpustu	Ecoguss resistant
Wariant króćca	pionowy

Cechy pokrywy

Typ pokrywy
Materiał pokrywy
Kolor pokrywy
Pokrywy, Szerokość
Pokrywy, Długość
Powierzchnia
Materiał ramy
Blokada
Klasa obciążenia
Szerokość ramy
Długość ramy
Kształt nasady
Materiał nasady
Zawartość osadnika

Kratka szczelinowa okrągła
Ecoguss
czarny
234 mm
234 mm
Erodowany
Ecoguss
Lock & Lift
B 125 (EN 124)
247 mm
247 mm
Kwadratowa
Ecoguss Heavy Duty
tak