

Karta produktu

## Separator tłuszczu EasyClean free NS 3, Standard, Urządzenie napętl., Okienko wizer.



### Informacje o artykule

numer artykułu: 93003.31  
Kod EAN: 4026092063385  
Grupa cenowa: 60

### Zalety produktu

- Możliwość zmiany kierunku przepływu dzięki samouszczelniającym króćcom wymiennym
- Możliwość przebrojenia do wersji Auto Mix & Pump
- Tryb wymagający minimalnego nakładu konserwacji

### Opis

Separator do ścieków zawierających tłuszcze jest przystosowany do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających, a jego zbiornik nie zawiera metalowych elementów. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) jest wyposażony w zintegrowany osadnik i ma specjalnie wyprofilowane dno, które umożliwia szybkie i całkowite usuwanie zawartości. Dwie szczelne zapachowo pokrywy z zamknięciami szybkomocującymi umożliwiają łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji. Ręczne usuwanie zawartości następuje przy otwartym zbiorniku urządzenia. Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

### Cechy ogólne

Materiał	PE
Sposób zabudowy	ustawienie swobodne
Stan w momencie dostawy	gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)
Szczelność	odporny na przenikanie zapachów

### Wersja

Wariant opróżniania	Basic
System „Schredder-Mix“	nie
Okienko wizerunkowe	tak
Wielkość nominalna (NS)	3
SonicControl	nie
Urządzenie napętlające wg DIN 1988	tak
Typ opróżniania	ręczny z węzłem ssącym
Nośność (DIN 19901)	F3

### Wymiary

Ciężar netto	88,5 kg
Ciężar brutto	118,5 kg
Powierzchnia ustawienia, dł.	1736 mm
Powierzchnia ustawienia, szer.	674 mm
Powierzchnia potrzebna do ustawienia, wys.	1434 mm
Wymiary transportowe, długość	1500 mm
Wymiary transportowe, szerokość	674 mm
Wymiary transportowe, wysokość	1434 mm
Wymiar opakowania: dł.	1900 mm
Wymiar opakowania: szer.	1050 mm
Wymiar opakowania: wys.	1520 mm

#### Zbiorniku/Korpus

Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika	985 mm
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika	1055 mm
Wielkość nominalna odpływu (DA)	110 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN)	100
Wielkość nominalna dopływu (DA)	110 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN)	100
Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego	Rury PE-HD wg DIN 19537, rury HT wg DIN 19560, PP lub AS

#### Cechy pokrywy

Typ pokrywy	pokrywa
Materiał pokrywy	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy	fioletowy
Blokada	Zamknięcie szybkocujące
Szczelność	odporny na przenikanie zapachów

#### Sterowanie

Sterownik	nie
-----------	-----

Zawartość separatora	300 l
Całkowita pojemność	600 l
Zawartość osadnika	300 l
Tłuszcz odseparowany	120 l