

Silnik pompy SPF 1500 400 V, S3, kabel 5 m



Dane produktowe

Nr art.: 28028
GTIN: 4026092058657
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Silnik pompy z wirnikiem Vortex z wolnym przełotem do ścieków zawierających fekalia

Cechy ogólne

Typ ścieków:

Ścieki zawierające fekalia

Wymiary

Ciężar netto:

24 kg

Ciężar brutto:

27,03 kg

Wymiar opakowania:

dł.

Wymiar opakowania:

szer.

Wymiar opakowania:

wys.

Przenośnik

Pompa:

SPF 1500-S1

Typ przyłącza:

Przyłącze bezpośrednie

Klasa ochrony:

I

Z zabezpieczeniem przed suchobiegiem :

tak

Stopień ochrony pompy:

IP 68 (3 m / 48 h)

Nadzór temperatury:

sterowany przy pomocy urządzenia sterującego

Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):

40 °C

Maks. wys. podnoszenia:

8 m

Prędkość obrotowa:

1415 U/min

Pobór mocy P1:

1,4 kW

Pobór mocy P2:

1,1 kW

Tryb roboczy:

S3 - 50%

Typ przewodu przyłączeniowego pompy:

H07RN-F 7G 1,5 mm²

Długość przewodu sieciowego pompy:

5 m

Prąd znamionowy:

2,7 A

Sterowanie

Częstotliwość sieciowa:

50 Hz

Napięcie robocze:
Typ przyłącza:

400 V
Przyłącze bezpośrednie