


Sterownik Ecolift XL typ 6 dla zamknięcie rezerwowe



Dane produktowe

Nr art.: 28791
 GTIN: 4026092066430
 Grupa Rabatowa: 20

Opis

Gotowy do przyłączenia sterownik z wizualnym i akustycznym urządzeniem ostrzegawczym do wzajemnego monitorowania awarii

Cechy ogólne

Kolor: szary

Wymiary

Ciężar netto: 1,29 kg
 Ciężar brutto: 2,03 kg
 Wymiar opakowania: dł.
 Wymiar opakowania: szer.
 Wymiar opakowania: wys.

Przenośnik

Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii): C 16 A

Sterowanie

Stopień ochrony sterownika: IP 54
 Częstotliwość sieciowa: 50 Hz
 Napięcie robocze: 230 V
 Długość przewodu sieciowego sterownik: 1,9 m
 Kontakt bezpotencjałowy: opcjonalny
 Złącze GSM: nie
 Złącze USB: tak
 Funkcja dziennika zdarzeń: nie
 Wyświetlacz wielowierszowy: nie
 Podtrzymywanie baterijne : tak
 System samodiagnozy (SDS): tak
 Maks. wydajność: 5 kW