

Pompa zamienna KTP 300 do Minilift



Dane produktowe

Nr art.: 28836
 GTIN: 4026092000922
 Grupa Rabatowa: 90

Opis

Pompa zamienna do ścieków bez fekaliiów

Wersja

Sterowanie pompą:

Pływak

Cechy ogólne

Norma:

EN 12050-2

Typ ścieków:

Ścieki bez fekaliiów

Długość kabla:

5 m

Wymiary

Ciężar netto:

4,21 kg

Ciężar brutto:

4,49 kg

Wymiar opakowania:

dł.

Wymiar opakowania:

szer.

Wymiar opakowania:

wys.

Przenośnik

Pompa:

KTP 300

Typ przyłącza:

Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa

Napięcie robocze:

230 V

Częstotliwość sieciowa:

50 Hz

Klasa ochrony:

I

Klasa izolacji:

F

Stopień ochrony pompy:

IP 68 (3 m)

Nadzór temperatury:

zintegrowany

Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):

35 °C

Maks. wys. podnoszenia:

6 m

Prędkość obrotowa:

2800 U/min

Pobór mocy P1:

0,34 kW

Pobór mocy P2:

0,21 kW

Tryb roboczy:

S1

Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Długość przewodu sieciowego pompy:	5 m
Prąd znamionowy:	1,9 A
Sterowanie	
Napięcie robocze:	230 V
Typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A