

Nasada Ferrofix kołnier. Sys 200, zamknięta pokrywa, V2A



Dane produktowe

Nr art.: 48954-S-V2A-KF

GTIN: 4026092090831

Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada Ferrofix ze stali nierdzewnej z kołnierzem do hydroizolacji płynnych w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL do odwadniania punktowego w budynkach.

Wersja

System:

Uszczelnienie na nasadzie:

Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :

200

Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

W0-I

Wymiary

Ciężar netto:

Ciężar brutto:

Rodzaj regulacji wysokości:

Długość:

Wysokość:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

4 kg

4,3 kg

Nasada teleskopowa

300 mm

110 mm

dł.

szer.

wys.

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:

Materiał pokrywy:

Pokrywy, Wysokość:

Powierzchnia:

Blokada:

Klasa obciążenia:

Szerokość ramy:

Długość ramy:

Kształt nasady:

Materiał nasady:

zamknięta pokrywa ze szczeliną wlotową

Stal nierdzewna 14301

15 mm

Stal nierdzewna powierzchnia polerowana przykręcony

L 15 (EN 1253-1)

200 mm

200 mm

Kwadratowa

Stal nierdzewna 14301