

Napęd pompy SPF 1500 400 V, S3, kabel 10 m



Dane produktowe

Nr art.: 680098
GTIN: 4026092062913
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Napęd pompy z wirnikiem Vortex z wolnym przełotem do ścieków zawierających fekalia

Wersja

Seria: ab 03/2003

Cechy ogólne

Typ ścieków: Ścieki zawierające fekalia

Wymiary

Ciężar netto: 26 kg

Ciężar brutto: 28,2 kg

Wymiar opakowania: dł.

Wymiar opakowania: szer.

Wymiar opakowania: wys.

Przenośnik

Pompa: SPF 1500-S1

Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie

Klasa ochrony: I

Z zabezpieczeniem przed suchobiegiem : tak

Stopień ochrony pompy: IP 68 (3 m / 48 h)

Nadzór temperatury: sterowany przy pomocy urządzenia sterującego

Maks. temperatura tłoczonego medium (przy

pracy stałej): 40 °C

Maks. wys. podnoszenia: 8 m

Prędkość obrotowa: 1415 U/min

Pobór mocy P1: 1,4 kW

Pobór mocy P2: 1,1 kW

Tryb roboczy: S3 - 50%

Typ przewodu przyłączeniowego pompy: H07RN-F 7G 1,5 mm²

Długość przewodu sieciowego pompy: 10 m

Prąd znamionowy: 2,7 A

Sterowanie

Częstotliwość sieciowa:

50 Hz

Napięcie robocze:

400 V

Typ przyłącza:

Przyłącze bezpośrednie