


Zawór przeciwwzalewowy Staufix DN 100, płyta podł., do wklej. płyt., typ 1



Dane produktowe

Nr art.: 720100.10X
GTIN: 4026092076170
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Łatwe przebrojenie do Staufix typ 2 lub StaufixControl
- Elastyczna zabudowa, dostępne różne pokrywy przy zabudowie w płycie podłogowej
- Łatwe czyszczenie i konserwacja bez użycia narzędzi

Opis

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków bez fekaliiów jest wyposażony w klapę mechaniczną, która samoczynnie zamyka się podczas przepływu zwrotnego i jednocześnie służy jako ręczne zamknięcie awaryjne. Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemową rozbudowę istniejących urządzeń o drugą klapę zwrotną lub przebrojenie do zaworu przeciwwzalewowego StaufixControl.

Wersja

Zamknięcie awaryjne: tak

Mechaniczne kłapy zwrotne: 1

Cechy ogólne

Kolor: czarny

Norma: EN 13564

Wielkość nominalna (DN): 100

Średnica zewnętrzna (DA): 110 mm

typ ścieków: Ścieki bez fekaliiów

Sposób zabudowy: zabudowa w płycie podłogowej

Stan w momencie dostawy: gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Ochrona przeciwwzalewowa: Typ 1

Wymiary

Ciężar netto:	5,9 kg
Ciężar brutto:	8,5 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3 mm
Wybranie, szer.:	750 mm
Wybranie, długość:	750 mm
Spadek:	8 mm
Głębokość zabudowy:	287 - 410 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
długość:	444 mm
szer.:	444 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Cechy pokrywy

typ pokrywy:	pokrywa do wklejenia płytek
materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
pokrywy, szer.:	366 mm
pokrywy, długość:	366 mm
Blokada pokrywy:	Lock & Lift
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Szczelność:	wodoszczelny
maks. grubość podłogi :	16 mm