

## Wpust podwórzowy System 400, DN 100, A, 380 - 510 mm



### Dane produktowe

Nr art.: 851100A  
GTIN: 4026092004258  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Dostępny w różnych klasach obciążenia
- Kompletny system z regulacją wysokości
- Łatwa zabudowa w ziemi

### Opis

Wpust podwórzowy wykonany z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest odporny na działanie agresywnych ścieków. Jest on wyposażony w osadnik oraz odporne na paliwo uszczelki. Nasada wykonana z tworzywa sztucznego umożliwia bezstopniową regulację wysokości i poziomu.

#### Wersja

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| System:                                     | 400 |
| Ogrzewanie:                                 | bez |
| Zawartość osadnika:                         | tak |
| Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: | 4,5 |

#### Cechy ogólne

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Kolor:                    | czarny |
| Norma:                    | EN 752 |
| Wielkość nominalna (DN):  | 100    |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 110 mm |
| Syfon:                    | nie    |

#### Wymiary

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Ciężar netto:                                      | 10 kg              |
| Ciężar brutto:                                     | 10 kg              |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: | 500 mm             |
| Wybranie, Szerokość:                               | 535 mm             |
| Wybranie, długość:                                 | 585 mm             |
| Min. głębokość włożenia:                           | 55 mm              |
| Głębokość zabudowy:                                | 380 - 510 mm       |
| Rodzaj regulacji wysokości:                        | Nasada teleskopowa |
| Wymiar opakowania:                                 | dł.                |
| Wymiar opakowania:                                 | szer.              |
| Wymiar opakowania:                                 | wys.               |

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Zbiornik/korpus          |                            |
| Liczba odpływów:         | 1                          |
| Materiał korpusu wpustu: | Tworzywo sztuczne          |
| Wariant króćca:          | boczny                     |
| Cechy pokrywy            |                            |
| Typ pokrywy:             | Kratka szczelinowa okrągła |
| Materiał pokrywy:        | Tworzywo sztuczne          |
| Kolor pokrywy:           | czarny                     |
| Pokrywy, Szerokość:      | 400 mm                     |
| Pokrywy, Długość:        | 400 mm                     |
| Powierzchnia:            | Erodowany                  |
| Klasa obciążenia:        | A 15 (EN 124)              |
| Szerokość ramy:          | 400 mm                     |
| Długość ramy:            | 400 mm                     |
| Kształt nasady:          | Kwadratowa                 |
| Zawartość osadnika:      | tak                        |