

## M. studzienki LW 1000 płyta podł. Dostęp LW 600, 1380-1629 mm, Klasa D



### Dane produktowe

Nr art.: 8740025  
GTIN: 4026092065402  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Modułowy system z prostymi segmentami łączącymi i elementami pośrednimi o wysokości 250 i 500 mm
- Innowacyjna struktura plastra miodu
- Zabudowa w wodzie gruntowej do 3000 mm

### Opis

Moduł studzienki do ustawienia mokrego lub suchego jest wyposażony w zainstalowane stopnie żłazowe wg DIN EN 13101 i BGR 177, wszystkie potrzebne uszczelki i kliny łączące oraz stożek z nasadą teleskopową. Elementy pośrednie wykonane z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiadają uniwersalne możliwości podłączenia. Modułowy system konstrukcyjny elementów KESSEL pozwala na elastyczne łączenie z elementami pośrednimi, stożkiem, nasadą i pokrywą.

#### Wersja

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:

Dla klasy obciążenia D należy w miejscu instalacji użyć płyty odciążającej

#### Cechy ogólne

Kolor:

czarny

Materiał:

PE-HD

Norma:

EN 13598-2

Sposób zabudowy:

zabudowa w ziemi

Stan w momencie dostawy:

w częściach do montażu w miejscu instalacji (stopnie żłazowe są zamontowane fabrycznie)  
Z-42.1-527

Aprobata:

#### Wymiary

Ciężar netto:

133,5 kg

Ciężar brutto:

150 kg

Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:

3000 mm

Głębokość zabudowy:

1380 - 1629 mm

Rodzaj regulacji wysokości:

Nasada teleskopowa

Długość:

1200 mm

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Szerokość:                                     | 1200 mm         |
| Wymiar opakowania:                             | dł.             |
| Wymiar opakowania:                             | szer.           |
| Wymiar opakowania:                             | wys.            |
| Zbiornik/korpus                                |                 |
| Maks. otwór na dopływ (DN):                    | 150 mm          |
| Szerokość w świetle zbiornika urządzenia (LW): | 1000 mm         |
| Szerokość w świetle wlotu (LW):                | 600 mm          |
| Cechy pokrywy                                  |                 |
| Typ pokrywy:                                   | pokrywa okrągła |
| Materiał pokrywy:                              | Żeliwo szare    |
| Kolor pokrywy:                                 | czarny          |
| Pokrywy, Szerokość:                            | 659 mm          |
| Pokrywy, Wysokość:                             | 122 mm          |
| Pokrywy, Długość:                              | 659 mm          |
| Powierzchnia:                                  | Żeliwo szare    |
| Blokada:                                       | zaryglowany     |
| Klasa obciążenia:                              | D 400 (EN 124)  |
| Szczelność:                                    | wodoszczelny    |