


Pompa zamienna SPF 300 KE 2.0 Homogenizator, 3,0 kW



Dane produktowe

Nr art.: 917856
GTIN: 4026092055823
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Pompa homogenizatora do separatorów tłuszczu

Wymiary

Ciężar netto:	55,5 kg
Ciężar brutto:	57 kg
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Przenośnik

Pompa:	SPF 300 KE 2.0
Ciężar, pompa:	55,5 kg
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Napięcie robocze:	400 V
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Klasa ochrony:	I
Stopień ochrony pompy:	IP 55
Nadzór temperatury:	zintegrowany
Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	35 °C
Maks. wys. podnoszenia:	17 m
Prędkość obrotowa:	2850 U/min
Pobór mocy P1:	3,6 kW
Pobór mocy P2:	3 kW
Tryb roboczy:	S2 - 30 min
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Typ wirnika:	Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem
Długość przewodu sieciowego pompy:	5 m
Prąd znamionowy:	6,2 A

Sterowanie

Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
----------------	------------------------

Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):

Zabezpieczenie za pomocą urządzenia sterującego
400 V