

Tucherbräu w operze



Źródło: Andrea Nash / Stadt Nürnberg



Spawanie separatora smaru na miejscu z późniejszym testem jakości i szczelności. (Źródło: SHK TV)

Opuszczony od 2012 roku „Tucherbräu am Opernhaus” w Norymberdze jest remontowany od podstaw od 2022 roku. Oryginalny zabytkowy budynek został zniszczony w czasie drugiej wojny światowej do fundamentów. W latach 1946–1949 został odbudowany, a obecnie jest modernizowany w trakcie renowacji. Ponieważ wszystkie wymagania techniczne dla istniejących pomieszczeń musiały zostać dostosowane lokalnie, zdecydowano się na spawanie lokalne separatora tłuszczu.

Kryteria wyboru

- Możliwy proces bezodrowego opróżniania i oczyszczania w zamkniętym systemie
- Możliwe wydłużenie interwałów między opróżnianiem treści zbiornika dzięki ciągłemu nadzorowi przy użyciu czujnika grubości warstw SonicControl
- Najwyższy standard higieny ze względu na wpusty ze stali nierdzewnej Ferrofix
- Bogata oferta usługowa od planowani do eksploatacji instalacji

Produkty użyte w niniejszym dokumencie

- Wpust obiektowy Ferrofix System 125
- Korpus Ecoguss System 125
- EasyClean free Auto Mix & Pump
- Odpływ rynnowy Ferrofix System 125
- Przepompownia Aqualift XL 300 l