


przepompownia Aqualift F XL 450 l Duo, SPF 3000-S3



Dane produktowe

Nr art.: 11054
GTIN: 4026092057216
Grupa Rabatowa: 50

Zalety

- Dostępne różne klasy właściwości użytkowych
- Czujnik ciśnienia do bezpiecznego pneumatycznego rozpoznawania poziomu
- Najwyższe bezpieczeństwo użytkowania dzięki inteligentnemu urządzeniu sterującemu (Duo)

Opis

Przepompownia do ścieków zawierających fekalia i bez fekalii jest wyposażony w jedną lub dwie pompy zatapialną oraz zawór zwrotny. Pojemnik zbiorczy wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego (PE) oferuje uniwersalne możliwości podłączenia i posiada przykręcany otwór wyczystkowy.

Wersja

typ urządzenia:
zasuwa odcinająca:
Kątownik do zabezpieczenia przed wyporem:
Zweryfikowana izolacja akustyczna wg sprawozdania z badania:
szer. ramy:
Ochrona przeciwzalewowa:
Przewód tłoczny:

urządzenie dwupompowe
bez zasuwy odcinającej
tak
tak

sterownik
zintegrowany
pionowy

Cechy ogólne

Kolor:
Norma:
typ ścieków:
Sposób zabudowy:
Stan w momencie dostawy:

czarny
EN 12050-1
Ścieki zawierające fekalia
ustawienie swobodne
gotowy do instalacji (komponenty elektryczne, części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)
Duo

typ urządzenia:

można nabyć od partnerów serwisowych:	Nie
Wymiary	
Ciężar netto:	120 kg
Ciężar brutto:	140 kg
długość:	1260 mm
szer.:	1000 mm
Wysokość:	770 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Przewód tłoczny (DN):	100
Przewód tłoczny (DA):	110 mm
przyłącze ręcznej pompy membranowej (DN):	32
Przyłącze odpowietrzające (DN):	70
liczba dopływów:	200 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	110 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100 mm
typ dopływu:	1
pojemność użytkowa:	250 l
pojemność zbiornika:	450 l
Przenośnik	
Sterowanie pompą:	SPF 3000
liczba pomp:	2
Ciężar:	24 kg
typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Prąd znamionowy:	5,4 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	5 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	F
Współczynnik mocy Cos phi:	0,89
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68 (3 m / 48 h)
GPZ:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
maks. wydajność tłoczenia:	47 m ³ /h
maks. wys. podnoszenia:	16 m
Prędkość obrotowa:	2845 U/min
Pobór mocy P1:	3,2 kW
Pobór mocy P2:	2,7 kW
Tryb roboczy:	S3 - 50%
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Typ wirnika:	Wolny przelot
Wolny przelot:	40 mm
Sterowanie	
Sterownik:	Comfort

Włącznik ochrony silnika:	tak
czujnik alarmowy:	Rura zanurzeniowa
Instrument do rozpoznania poziomu:	Rura zanurzeniowa
typ pomiaru poziomu:	pneumatyczny
Stopień ochrony sondy:	IP 54
Napięcie robocze:	400 V
typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Kontakt bezpotencjałowy:	tak
Złącze GSM:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak
Prąd znamionowy:	5,4 A