


przepompownia Aqualift F Duo Comfort, SPF 1500-S1



Dane produktowe

Nr art.: 11604
GTIN: 4026092071021
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- Dostępne różne klasy właściwości użytkowych
- Czujnik ciśnienia do bezpiecznego pneumatycznego rozpoznawania poziomu
- Urządzenie sterujące z systemem samodiagnozy

Opis

Przepompownia do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliiów jest wyposażona w dwie pompy zatapialne oraz zawór zwrotny. Pojemnik zbiorczy wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego (PE) oferuje uniwersalne możliwości podłączenia i posiada przykręcany otwór wyczystkowy.

Wersja

typ urządzenia:
zasuwa odcinająca:
Kątownik do zabezpieczenia przed wyporem:
Zweryfikowana izolacja akustyczna wg sprawozdania z badania:
szer. ramy:
Ochrona przeciwzalewowa:
Przewód tłoczny:

urządzenie dwupompowe
bez zasuwy odcinającej
tak
tak

sterownik
zintegrowany
pionowy

Cechy ogólne

Kolor:
Norma:
typ ścieków:
Sposób zabudowy:
Stan w momencie dostawy:

czarny
EN 12050-1
Ścieki zawierające fekalia
ustawienie swobodne
gotowy do instalacji (komponenty elektryczne, części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Wymiary

Ciężar netto:	96 kg
Ciężar brutto:	102 kg
długość:	773 mm
szer.:	780 mm
Wysokość:	539 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus

Przewód tłoczny (DN):	100
Przewód tłoczny (DA):	110 mm
przyłącze ręcznej pompy membranowej (DN):	32
Przyłącze odpowietrzające (DN):	70
odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	245 mm
odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika:	300 mm
liczba dopływów:	150 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	110 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100 mm
typ dopływu:	2
pojemność użytkowa:	50 l
pojemność zbiornika:	120 l

Przenośnik

Sterowanie pompą:	SPF 1500
liczba pomp:	2
Ciężar:	27 kg
typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Prąd znamionowy:	2,7 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	5 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	F
Współczynnik mocy Cos phi:	0,77
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68 (3 m / 48 h)
GPZ:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
maks. wydajność tłoczenia:	40 m ³ /h
maks. wys. podnoszenia:	8 m
Prędkość obrotowa:	1415 U/min
Pobór mocy P1:	1,4 kW
Pobór mocy P2:	1,1 kW
Tryb roboczy:	S1
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Typ wirnika:	Wolny przelot
Wolny przelot:	40 mm

Sterowanie	Comfort
Sterownik:	tak
Włącznik ochrony silnika:	Rura zanurzeniowa
czujnik alarmowy:	Czujnik ciśnienia
Instrument do rozpoznania poziomu:	pneumatyczny
typ pomiaru poziomu:	IP 54
Stopień ochrony sondy:	50 Hz
Częstotliwość sieciowa:	400 V
Napięcie robocze:	Przyłącze bezpośrednie
typ przyłącza:	tak
Kontakt bezpotencjałowy:	tak
Złącze GSM:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak
Prąd znamionowy:	2,7 A