

zestaw do zabudowy w fundamencie dla Pumpfix F, bez krócca, do wklej. pły.

Dane produktowe

Nr art.: 24000X-RBK
GTIN: 4026092097052
Grupa Rabatowa: 30

Opis

Zestaw do zabudowy w fundamencie KESSEL do Pumpfix F, bez krócca, do wklejenia płytek

Zestaw do zabudowy w fundamencie złożony z korpusu, nasady i kołnierza do uszczelnienia cienkowarstwowego. Zestaw nie zawiera króćców dolotowych i wylotowych.

Do połączenia z zestawem technicznym KESSEL do stworzenia urządzenia przeciwwzalewowego Pumpfix F.

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
typ ścieków:	Ścieki zawierające fekalia
Sposób zabudowy:	zabudowa w płycie podłogowej
Stan w momencie dostawy:	wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia)
maks. otwór na dopływ (DN):	Z-53.2-388
Typ silnika:	KSM 140
Stopień ochrony pompy:	IP 68 (3 m / 48 h)

Wymiary

Ciężar netto:	13,74 kg
Ciężar brutto:	16,55 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3000 mm
Wybranie, szer.:	750 mm
Wybranie, długość:	750 mm
Spadek:	9 mm
Głębokość zabudowy:	516 - 669 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus
System:

Opcjonalnie

Cechy pokrywy

typ pokrywy:

materiał pokrywy:

pokrywy, szer.:

pokrywy, długość:

funkcja wpustu:

Blokada pokrywy:

Klasa obciążenia:

maks. grubość podłogi :

Syfon:

pokrywa do wklejenia płytek

Tworzywo sztuczne

366 mm

366 mm

tak

Lock & Lift

K 3 (EN 1253-1)

16 mm

Multistop