


korpus Uniwersale DN 100, kratka stal., ochr. przeciwzal.



Dane produktowe

Nr art.: 27621
GTIN: 4026092007839
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Elastyczna zabudowa: nasada teleskopowa obracana
- Zintegrowana ochrona przeciwzalewowa
- z regulowaną wysokością

Opis

Wykonany z tworzywa sztucznego korpus jest wyposażony w wyjmowany zawór przeciwwzalewowy z dwoma klapami zwrotnymi, ryglowane ręcznie zamknięcie awaryjne oraz osadnik. Korpus jest ponadto wyposażony w dwa dopływy DN 50 oraz dopływ DN 70 z zaślepką.
Materiał:

PP

Wersja

Zawartość osadnika:
Zamknięcie awaryjne:
Kołnierz wodoszczelny:
Mechaniczne kłapy zwrotne:

tak
tak
Wstępnie zmontowane w fabryce
2

Cechy ogólne

Kolor:
Norma:
Wielkość nominalna (DN):
Średnica zewnętrzna (DA):
typ ścieków:
Sposób zabudowy:
Stan w momencie dostawy:
Ochrona przeciwzalewowa:

czarny
EN 1253
100
110 mm
Ścieki bez fekaliów
zabudowa w płycie podłogowej
gotowy do instalacji
Typ 5

Wymiary

Ciężar netto:
Ciężar brutto:
Wybranie, szer.:
Wybranie, długość:
Głębokość zabudowy:

3,23 kg
3,55 kg
320 mm
400 mm
216 - 266 mm

Możliwość regulacji wysokości:
szer.:
długość:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

Nasada teleskopowa
300 mm
380 mm
szer.
wys.
dł.

Zbiornik/korpus
System:

boczny

Cechy pokrywy
typ pokrywy:
materiał pokrywy:
Kolor pokrywy:
Klasa obciążenia:
Materiał rusztu:
Wymiary rusztu, szer.:
Wymiary rusztu, wys.:
Zawartość osadnika:
Syfon:

Kratka szczelinowa
Stal nierdzewna 14301
srebrny
K 3 (EN 1253-1)
187 mm
187 mm
4 mm
tak
z

Ruszt
Materiał rusztu:
Wymiary rusztu, szer.:
Wymiary rusztu, wys.:

187 mm
187 mm
4 mm