

Silnik do pompy SPF 3000/400V S3



Dane produktowe

Nr art.: 28027
GTIN: 4026092058640
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Cechy ogólne
typ ścieków:

Ścieki zawierające fekalia

Wymiary

Ciężar netto:
Ciężar brutto:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

24 kg
27,04 kg
szer.
wys.
dł.

Przenośnik

Sterowanie pompą:
typ przyłącza:
Prąd znamionowy:
dł. przewodu sieciowego pompy:
System samodiagnozy (SDS):
Głębokość przykrycia ziemią T:
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:
GPZ:
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):
maks. wys. podnoszenia:
Prędkość obrotowa:
Pobór mocy P1:
Pobór mocy P2:
Tryb roboczy:
typ przewodu przyłączeniowego pompy:

SPF 3000
Przyłącze bezpośrednie
5,4 A
5 m
I
nie
IP 68 (3 m / 48 h)
sterowany przy pomocy urządzenia sterującego
40 °C
16 m
2845 U/min
3,2 kW
2,7 kW
S3 - 50%
H07RN-F 7G 1,5 mm²

Sterowanie

Częstotliwość sieciowa:
Napięcie robocze:
typ przyłącza:

50 Hz
400 V
Przyłącze bezpośrednie