

Silnik pompy SPF 1500 / 400 V S3



Dane produktowe

Nr art.: 28028
 GTIN: 4026092058657
 Grupa Rabatowa: 90

Opis

Cechy ogólne
 typ ścieków:

Ścieki zawierające fekalia

Wymiary

Ciężar netto:
 Ciężar brutto:
 Wymiar opakowania:
 Wymiar opakowania:
 Wymiar opakowania:

24 kg
 27,03 kg
 szer.
 wys.
 dł.

Przenośnik

Sterowanie pompą:
 typ przyłącza:
 Prąd znamionowy:
 dł. przewodu sieciowego pompy:
 System samodiagnozy (SDS):
 Głębokość przykrycia ziemią T:
 Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:
 GPZ:
 maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):
 maks. wys. podnoszenia:
 Prędkość obrotowa:
 Pobór mocy P1:
 Pobór mocy P2:
 Tryb roboczy:
 typ przewodu przyłączeniowego pompy:

SPF 1500
 Przyłącze bezpośrednie
 2,7 A
 5 m
 I
 tak
 IP 68 (3 m / 48 h)
 sterowany przy pomocy urządzenia sterującego
 40 °C
 8 m
 1415 U/min
 1,4 kW
 1,1 kW
 S3 - 50%
 H07RN-F 7G 1,5 mm²

Sterowanie

Częstotliwość sieciowa:
 Napięcie robocze:
 typ przyłącza:

50 Hz
 400 V
 Przyłącze bezpośrednie