

## zestaw techniczny do Minilift S pod podłogą KTP300 res.



### Dane produktowe

Nr art.: 280570C-TK  
GTIN: 4026092108093  
Grupa Rabatowa: 20

### Opis

Do połączenia z zestawem do zabudowy w fundamencie KESSEL w celu stworzenia małej przepompowni wewnętrznej do ścieków bez fekalii Minilift S. Gotowa do przyłączenia przepompownia do użytku w ograniczonym zakresie jest przystosowana do usuwania ścieków z pojedynczych miejsc odpływu. Pompę zatapialną z przełącznikiem pływakowym można łatwo wyjąć przy pomocy zamknięć jednoręcznych. Zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego (PP) posiada otwartą komorę pompy i jest odporny na działanie agresywnych ścieków. Urządzenie do zabudowy w płycie podłogowej jest wstępnie zmontowane do montażu końcowego w miejscu instalacji. Zestaw techniczny KESSEL, zawierający:

- pompa z wirnikiem wielokanałowym otwartym typu Vortex dla najwyższego bezpieczeństwa pracy
- Odporna na media zawierające sole, ścieki z instalacji do demineralizacji wody oraz na kondensaty z urządzeń grzewczych - z przełącznikiem pływakowym do pomiaru poziomu

### Wersja

typ urządzenia:  
Resistant:

szer. ramy:  
Ochrona przeciwwzalewowa:

### Wymiary

Ciężar netto:  
Ciężar brutto:  
Wymiar opakowania:  
Wymiar opakowania:  
Wymiar opakowania:

Przenośnik

### Pojedyncza jednostka

Odporna na media zawierające sole, ścieki z instalacji zmniejszających twardość wody oraz na kondensaty z urządzeń grzewczych  
Przełącznik pływakowy  
zintegrowany

4,05 kg  
4,34 kg  
dł.  
szer.  
wys.

|                                                          |                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Sterowanie pompą:                                        | KTP 300 resistant                         |
| liczba pomp:                                             | 1                                         |
| Ciężar:                                                  | 4 kg                                      |
| typ przyłącza:                                           | Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa |
| Prąd znamionowy:                                         | 1,6 A                                     |
| dł. przewodu sieciowego pompy:                           | 5 m                                       |
| System samodiagnozy (SDS):                               | I                                         |
| Klasa izolacji:                                          | F                                         |
| Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:                | IP 68 (3 m)                               |
| GPZ:                                                     | zintegrowany                              |
| maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): | 40 °C                                     |
| maks. wydajność tłoczenia:                               | 8 m <sup>3</sup> /h                       |
| maks. wys. podnoszenia:                                  | 6 m                                       |
| Prędkość obrotowa:                                       | 2800 U/min                                |
| Pobór mocy P1:                                           | 0,34 kW                                   |
| Pobór mocy P2:                                           | 0,21 kW                                   |
| Tryb roboczy:                                            | S1                                        |
| wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):          | C 16 A                                    |
| typ przewodu przyłączeniowego pompy:                     | H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>            |
| Typ wirnika:                                             | Wolny przelot                             |
| Sterowanie                                               |                                           |
| Częstotliwość sieciowa:                                  | 50 Hz                                     |
| Napięcie robocze:                                        | 230 V                                     |
| typ przyłącza:                                           | Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa |
| Prąd znamionowy:                                         | 1,6 A                                     |