

zestaw do zabudowy w fundamencie do Aqualift F Compact, czarna pokrywa



Dane produktowe

Nr art.: 280570S-RBK

GTIN: 4026092106839

Grupa Rabatowa: 20

Opis

Do połączenia z zestawem technicznym KESSEL w celu stworzenia małej przepompowni wewnętrznej do ścieków bez fekaliiów Minilift S. Gotowa do przyłączenia przepompownia do użytku w ograniczonym zakresie jest przystosowana do usuwania ścieków z pojedynczych miejsc odpływu. Pompę zasilaną z przełącznikiem pływakowym można łatwo wyjąć przy pomocy zamknięć jednoręcznych. Zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego (PP) posiada otwartą komorę pompy i jest odporny na działanie agresywnych ścieków. Urządzenie do zabudowy w płycie podłogowej jest wstępnie zmontowane do montażu końcowego w miejscu instalacji. Zestaw do zabudowy w fundamencie KESSEL, zawierający:

- z nasadą teleskopową do bezstopniowej regulacji wysokości i poziomu oraz wbudowany wpust podłogowy - z zaworem zwrotnym do przewodu tłocznego - z króćcem dopływowym DN 50 i rurą osłonową na przewody elektryczne

Cechy ogólne

Kolor:

szary

Norma:

EN 12050-2

typ ścieków:

Ścieki bez fekaliiów

Sposób zabudowy:

zabudowa w płycie podłogowej

Wymiary

Ciężar netto:

7,61 kg

Ciężar brutto:

7,61 kg

Głębokość zabudowy:

330 - 460 mm

długość:

460 mm

szer.:

380 mm

Wymiar opakowania:

dł.

Wymiar opakowania:

szer.

Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Przewód tłoczny (DN):	32
Przewód tłoczny (DA):	40 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	60 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	50 mm
pojemność użytkowa:	7 l
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa z rusztem szczelinowym
materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	czarny
pokrywy, szer.:	366 mm
pokrywy, długość:	366 mm
Blokada pokrywy:	Lock & Lift
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)