


przepompownia Aqualift S 100 Mono, GTF 600, zabudowa wolnostojąca



Dane produktowe

Nr art.: 28511
GTIN: 4026092092880
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- Łatwa konserwacja bez użycia narzędzi
- Zbiornik urządzenia z PE, odporny na agresywne ścieki
- Z zaworem zwrotnym przewodu tłocznego

Opis

Gotowa do przyłączenia przepompownia do ścieków bez fekaliiów jest wyposażony w jedną lub dwie pompy zatapialną oraz zawór zwrotny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiada otwartą komorę pompy. Zamknięcia jednoreczne umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów.

Wersja
typ urządzenia:
szer. ramy:
Ochrona przeciwzalewowa:

Pojedyncza jednostka
Przełącznik pływakowy
zintegrowany

Cechy ogólne
Kolor:
Norma:
typ ścieków:
Sposób zabudowy:
Stan w momencie dostawy:

czarny
EN 12050-2
Ścieki bez fekaliiów
ustawienie swobodne
wstępnie zmontowany do montażu końcowego w
miejscu instalacji (pompy i czujniki do
zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie
sterownicze do podłączenia)
Mono

typ urządzenia:

Wymiary

Ciężar netto:	28,25 kg
Ciężar brutto:	28,25 kg
długość:	670 mm
szer.:	530 mm
Wysokość:	650 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Przewód tłoczny (DN):	50
Przewód tłoczny (DA):	63 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100 mm
pojemność użytkowa:	25 l
pojemność zbiornika:	120 l
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa
materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	fioletowy
Blokada pokrywy:	Zamknięcie szybkomocujące
Szczelność:	odporny na przenikanie zapachów
Przenośnik	
Sterowanie pompą:	GTF 600
liczba pomp:	1
Ciężar:	6 kg
typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Prąd znamionowy:	2,9 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	5 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	F
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68 (3 m)
GPZ:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
maks. wydajność tłoczenia:	12 m ³ /h
maks. wys. podnoszenia:	8 m
Prędkość obrotowa:	2750 U/min
Pobór mocy P1:	0,65 kW
Pobór mocy P2:	0,4 kW
Tryb roboczy:	S1
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Typ wirnika:	Wolny przelot
Wolny przelot:	10 mm
Sterowanie	
Włącznik ochrony silnika:	tak
Instrument do rozpoznania poziomu:	Przetąacznik pływakowy

typ pomiaru poziomu:
Częstotliwość sieciowa:
Napięcie robocze:
typ przyłącza:
Prąd znamionowy:

mechaniczny
50 Hz
230 V
Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
2,9 A