


Przepompownia Minilift S GTF 500, zabud. wolnostojąca



Dane produktowe

Nr art.: 28562
GTIN: 4026092096994
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- Konserwacja bez użycia narzędzi
- Odporna na gorącą wodę
- Łatwa konserwacja bez użycia narzędzi

Opis

Mała przepompownia wewnętrzna Minilift S jest dostarczana w stanie gotowym do podłączenia i przeznaczona jest do usuwania ścieków domowych. Świetnie nadaje się do podłączenia do kabiny prysznicowej, wanny, umywalki, zlewozmywaka, pralki czy zmywarki. Pompę zatapialną z przetłącznikiem pływakowym można łatwo wyjąć za zamknięcia obsługiwane jedną ręką. Zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego posiada otwartą komorę pompy i jest odporny na działanie agresywnych ścieków. Dzięki licznym dopływom (4x DN 50 w poziomie, 1x DN 40 w pionie) i dwóm zamiennym otworom na odpływ urządzenie umożliwia uniwersalny i prosty montaż w miejscu zabudowy. - odporna na gorącą wodę i solankę - fabrycznie wbudowany zawór zwrotny po stronie tłocznej - wydajna pompa z wirnikiem Vortex dla najwyższego bezpieczeństwa pracy - konserwacja bez użycia narzędzi

Wersja

typ urządzenia:
szer. ramy:
Ochrona przeciwwzalewowa:
Przewód tłoczny:

Pojedyncza jednostka
Przetłącznik pływakowy
zintegrowany
poziomy

Cechy ogólne

Kolor:
Norma:
typ ścieków:
Sposób zabudowy:
Stan w momencie dostawy:

biały
EN 12050-2
Ścieki bez fekaliiów
ustawienie swobodne
gotowy do przyłączenia

Wymiary

Ciężar netto:	12,1 kg
Ciężar brutto:	12,1 kg
szer.:	300 mm
Wysokość:	340 mm
długość:	425 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.

Zbiornik/korpus

Przewód tłoczny (DN):	32
Przewód tłoczny (DA):	40 mm
typ dopływu:	5
pojemność zbiornika:	30 l
:	40
:	50

Przenośnik

Sterowanie pompą:	GTF 500
liczba pomp:	1
Ciężar:	6 kg
typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Prąd znamionowy:	2,7 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	5 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68 (3 m)
GPZ:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Odporność na gorącą wodę, krótkotrwale (2 min.):	80 °C
maks. wydajność tłoczenia:	10 m ³ /h
maks. wys. podnoszenia:	8 m
Prędkość obrotowa:	2800 U/min
Pobór mocy P1:	0,6 kW
Pobór mocy P2:	0,36 kW
Tryb roboczy:	S1
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Typ wirnika:	Wolny przelot
Wolny przelot:	10 mm

Sterowanie

Instrument do rozpoznania poziomu:	Przełącznik pływakowy
typ pomiaru poziomu:	mechaniczny
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa