

zestaw do zabudowy w fundamencie Aqualift F Compact do wklejenia płytek



Dane produktowe

Nr art.: 28700X-RBK

GTIN: 4026092106853

Grupa Rabatowa: 20

Opis

Do połączenia z zestawem technicznym KESSEL do stworzenia przepompowni do ścieków bez fekalii typu Mono lub Duo Przepompownia do ścieków zawierających fekalie i bez fekalii jest wyposażona w pompę zatapialną oraz zawór zwrotny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiada zamkniętą komorę pompy. Zamknięcia jednoręczne umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów. Sterowanie następuje przy pomocy przyjaznego dla użytkownika urządzenia sterującego, które można opcjonalnie poprzez kontakt bezpotencjałowy włączyć w system zarządzania budynkiem lub które może poprzez złącze GSM generować komunikaty zbiorcze o alarmach i zakłóceniach. Zestaw do zabudowy w fundamencie KESSEL, zawierający:

- z nasadą teleskopową do bezstopniowej regulacji wysokości i poziomu oraz wbudowany wpust podłogowy - zbiornik z PE, odporny na działanie agresywnych ścieków i na zabudowę w wodzie grunтовой do 3 m - z zaworem zwrotnym do przewodu tłocznego - z króćcem dopływowym i rurą osłonową na przewody elektryczne

Cechy ogólne

Kolor:

typ ścieków:

Sposób zabudowy:

Stan w momencie dostawy:

maks. otwór na dopływ (DN):

można nabyć od partnerów serwisowych:

Wymiary

Ciężar netto:

czarny

Ścieki zawierające fekalie

zabudowa w płycie podłogowej

wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia)

Z-53.2-484

Nie

22,5 kg

Ciężar brutto:	22,5 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3000 mm
Wybranie, szer.:	800 mm
Wybranie, długość:	800 mm
Głębokość zabudowy:	490 - 600 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
długość:	670 mm
szer.:	590 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
przyłącze przejścia kablowego (DN):	50
Przyłącze odpowietrzające (DN):	70
odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika:	351 mm
odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	152 mm
odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika:	207 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	110 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100 mm
typ dopływu:	1
pojemność użytkowa:	20 l
pojemność zbiornika:	40 l
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa do wklejenia płytek
materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	szary błękitny
pokrywy, szer.:	366 mm
pokrywy, długość:	366 mm
funkcja wpustu:	tak
Blokada pokrywy:	Lock & Lift
Syfon:	Multistop