

## zestaw techniczny Aqualift F Compact Mono Resistant



### Dane produktowe

Nr art.: 28701C-TK  
 GTIN: 4026092106877  
 Grupa Rabatowa: 20

### Opis

Do połączenia z zestawem do zabudowy w fundamencie KESSEL w celu stworzenia przepompowni do ścieków bez fekalii typu Mono z pompą do ścieków SPZ1200. Gotowa do przyłączenia przepompownia do ścieków bez fekalii jest wyposażona w pompę zatapialną oraz zawór zwrotny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiada otwartą komorę pompy. Zamknięcia jednoręczne umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów. Urządzenie do zabudowy w płycie podłogowej jest wstępnie zmontowane do montażu końcowego w miejscu instalacji. Sterowanie następuje przy pomocy przyjaznego dla użytkownika urządzenia sterującego, które można opcjonalnie poprzez kontakt bezpotencjałowy włączyć w system zarządzania budynkiem lub które może poprzez złącze GSM generować komunikaty zbiorcze o alarmach i zakłóceniach. Zestaw techniczny KESSEL, zawierający:

- pompa z mechanizmem rozdrabniającym i wirnikiem wielokanałowym otwartym typu Vortex dla najwyższego bezpieczeństwa pracy - Odporna na media zawierające sole, ścieki z instalacji do demineralizacji wody oraz na kondensaty z urządzeń grzewczych - sterownik Comfort 230V - optyczna sonda alarmowa - pneumatyczne rozpoznawanie poziomu

Wersja  
 typ urządzenia:  
 Resistant:

Pojedyncza jednostka  
 Odporna na media zawierające sole, ścieki z instalacji zmniejszających twardość wody oraz na kondensaty z urządzeń grzewczych  
 sterownik

szer. ramy:

Cechy ogólne  
 można nabyć od partnerów serwisowych:

Nie

Wymiary

|                                                          |                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ciężar netto:                                            | 13,5 kg                                                  |
| Ciężar brutto:                                           | 13,5 kg                                                  |
| Wymiar opakowania:                                       | dł.                                                      |
| Wymiar opakowania:                                       | szer.                                                    |
| Wymiar opakowania:                                       | wys.                                                     |
| Przenośnik                                               |                                                          |
| Sterowanie pompą:                                        | SPZ 1000 resistant                                       |
| liczba pomp:                                             | 1                                                        |
| Ciężar:                                                  | 10 kg                                                    |
| typ przyłącza:                                           | Wtyczka kodowana                                         |
| Prąd znamionowy:                                         | 5,2 A                                                    |
| dł. przewodu sieciowego pompy:                           | 5 m                                                      |
| System samodiagnozy (SDS):                               | I                                                        |
| Klasa izolacji:                                          | F                                                        |
| Współczynnik mocy Cos phi:                               | 0,97                                                     |
| Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:                | IP 68 (3 m / 48 h)                                       |
| GPZ:                                                     | zintegrowany                                             |
| maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): | 40 °C                                                    |
| Odporność na gorącą wodę, krótkotrwale (2 min.):         | 80 °C                                                    |
| maks. wydajność tłoczenia:                               | 11,5 m³/h                                                |
| maks. wys. podnoszenia:                                  | 10 m                                                     |
| Prędkość obrotowa:                                       | 2800 U/min                                               |
| Pobór mocy P1:                                           | 1,2 kW                                                   |
| Pobór mocy P2:                                           | 0,69 kW                                                  |
| Tryb roboczy:                                            | S3 - 50%                                                 |
| wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):          | Zabezpieczenie za pomocą urządzenia sterującego<br>230 V |
| typ przewodu przyłączeniowego pompy:                     | H07RN-F 3G 1,5 mm²                                       |
| Typ wirnika:                                             | Mechanizm rozdrabniający                                 |
| Sterowanie                                               |                                                          |
| Sterownik:                                               | Comfort                                                  |
| Funkcja urządzenia sterującego:                          | Z komunikatem alarmowym                                  |
| Włącznik ochrony silnika:                                | tak                                                      |
| czujnik alarmowy:                                        | Sonda optyczna                                           |
| Instrument do rozpoznania poziomu:                       | Rura zanurzeniowa                                        |
| typ pomiaru poziomu:                                     | pneumatyczny                                             |
| Stopień ochrony sondy:                                   | IP 54                                                    |
| Częstotliwość sieciowa:                                  | 50 Hz                                                    |
| Napięcie robocze:                                        | 230 V                                                    |
| typ przyłącza:                                           | Wtyczka kodowana                                         |
| dł. przewodu sieciowego urządzenia sterującego:          | 1,4 m                                                    |
| Kontakt bezpotencjałowy:                                 | opcjonalny                                               |
| Złącze GSM:                                              | tak                                                      |
| Złącze USB:                                              | tak                                                      |
| Funkcja dziennika zdarzeń:                               | tak                                                      |
| Wyświetlacz wielowierszowy:                              | tak                                                      |

Podtrzymywanie bateryjne :  
System samodiagnozy (SDS):  
Wariant urządzenia ostrzegawczego:  
Prąd znamionowy:

tak  
tak  
sygnał akustyczny i optyczny  
5,2 A