

Pompa zanurz. KTP1000 Aqualift F Compact



Dane produktowe

Nr art.: 28739
 GTIN: 4026092051979
 Grupa Rabatowa: 90

Opis

Cechy ogólne

Norma:	EN 12050-1
typ ścieków:	Ścieki zawierające fekalia
można nabyć od partnerów serwisowych:	Tak

Wymiary

Ciężar netto:	9,67 kg
Ciężar brutto:	10,37 kg
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Przenośnik

Sterowanie pompą:	SPZ 1000
typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
Prąd znamionowy:	5,2 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	5 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	F
Współczynnik mocy Cos phi:	0,97
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68 (3 m / 48 h)
GPZ:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	35 °C
maks. wys. podnoszenia:	10 m
Prędkość obrotowa:	2800 U/min
Pobór mocy P1:	1,2 kW
Pobór mocy P2:	0,7 kW
Tryb roboczy:	S3 - 50%
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Typ wirnika:	Mechanizm rozdrabniający

Sterowanie

Częstotliwość sieciowa:

50 Hz

Napięcie robocze:

230 V

typ przyłącza:

Wtyczka kodowana

Prąd znamionowy:

5,2 A