

Sterownik Comfort 400V - podwójny 400 V, Aqualift Duo, 2x2,5-4,0 A



Dane produktowe

Nr art.: 28757
GTIN: 4026092055021
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- System samodiagnozy (SDS)
- Styk bezpotencjałowy sygnałów awarii/alarmu
- Funkcja przypomnienia o kolejnym przeglądzie

Opis

Sterownik Comfort do przepompowni wewnętrznych lub przepompowni zewnętrznych. Pasujące do urządzeń podwójnych z zasilaniem 400 V. Opcjonalna możliwość podłączenia przełącznika pływakowego, sond przewodności i sondy hydrostatycznej do listwy zaciskowej. Przyjazne dla użytkownika prowadzenie po menu na wielowierszowym wyświetlaczu. Prowadzenie po menu w sześciu językach. Łatwy wybór urządzenia, które należy podłączyć, z ustawionymi wstępnie, specyficznymi dla urządzenia parametrami eksploatacji. Wskazanie aktualnych wartości pomiarowych. Łatwe dopasowanie parametrów związanych z funkcjami, ze zintegrowanym licznikiem roboczogodzin. Z systemem samodiagnozy (SDS) do nadzoru pompy, czujników i buforowania baterii. W przypadku nieprawidłowej instalacji lub wadliwego funkcjonowania generowany jest akustyczny i optyczny komunikat alarmowy. Przesyłanie zbiorczego komunikatu o usterkach i alarmach przez opcjonalny styk bezpotencjałowy lub zintegrowany interfejs szeregowy do modemu GSM.

Wersja

Seria:

typ urządzenia:

ab 03/2010

urządzenie dwupompowe

Cechy ogólne

Kolor:

typ urządzenia:

szary

Duo

Wymiary

Ciężar netto:

Ciężar brutto:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

3,17 kg

3,83 kg

szer.

wys.

dł.

Przenośnik	
Prąd znamionowy:	2,5 - 4 A
Sterowanie	
Włącznik ochrony silnika:	tak
Stopień ochrony sondy:	IP 54
Kontakt bezpotencjałowy:	tak
Złącze GSM:	tak
Złącze USB:	nie
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak
Sterownik:	Comfort