

Sterownik Comfort Plus 400V (2x)4-6,3A



Dane produktowe

Nr art.: 28787
GTIN: 4026092066362
Grupa Rabatowa: 20

Opis

Cechy ogólne

Kolor: szary
można nabyć od partnerów serwisowych: Tak

Wymiary

Ciężar netto: 5,12 kg
Ciężar brutto: 5,47 kg
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Przenośnik

typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie
Prąd znamionowy: 4 - 6,3 A

Sterowanie

Sterownik: Comfort Plus
Włącznik ochrony silnika: tak
Pobór mocy w stanie czuwania: 5 W
wymagane zabezpieczenie (RCD): 30 mA
Stopień ochrony sondy: IP 54
typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie
Kontakt bezpotencjałowy: tak
Złącze GSM: tak
Złącze USB: tak
Funkcja dziennika zdarzeń: tak
Wyświetlacz wielowierszowy: tak
Podtrzymywanie baterijne : tak
System samodiagnozy (SDS): tak
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii): C 16 AC 20 A
Prąd znamionowy: 4 - 6,3 A