

przepompownia Aqualift F Basic Tronic, SPF 1300, 230 V



Dane produktowe

Nr art.: 28798
GTIN: 4026092074756
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- Elastyczne możliwości podłączenia dopływów
- Wbudowany zawór zwrotny
- Wydajna pompa z wirnikiem z wolnym przełotem, zapewniająca najwyższe bezpieczeństwo pracy

Opis

Przepompownia do ścieków zawierających fekalia i bez fekalii jest wyposażona w jedną lub dwie pompy zatapialne oraz zawór zwrotny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiada zamkniętą komorę pompy z przykręcanym otworem wyczystkowym. Sterowanie następuje przy pomocy przyjaznego dla użytkownika sterownika.

Wersja

typ urządzenia:

Ustawienie:

szer. ramy:

Ochrona przeciwzalewowa:

Pojedyncza jednostka

Ustawienie suche

sterownik

zintegrowany

Cechy ogólne

Kolor:

Norma:

typ ścieków:

Sposób zabudowy:

Stan w momencie dostawy:

typ urządzenia:

można nabyć od partnerów serwisowych:

czarny

EN 12050-1

Ścieki zawierające fekalia i bez fekalii

ustawienie swobodne

gotowy do instalacji

Mono

Nie

Wymiary

Ciężar netto:

Ciężar brutto:

długość:

szer.:

Wysokość:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

22 kg

24,3 kg

565 mm

624 mm

483 mm

dł.

szer.

Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Przewód tłoczny (DN):	80
Przewód tłoczny (DA):	90 mm
przyłącze ręcznej pompy membranowej (DN):	32
Przyłącze odpowietrzające (DN):	70
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100 mm
typ dopływu:	3
pojemność użytkowa:	20 l
pojemność zbiornika:	50 l
System:	Z króćcem bosym i kielichem

Przenośnik	
Sterowanie pompą:	SPF 1300
liczba pomp:	1
Ciężar:	11 kg
Napięcie robocze:	230
Prąd znamionowy:	6,4 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	5 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	F
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68 (3 m / 48 h)
GPZ:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
maks. wydajność tłoczenia:	32 m ³ /h
maks. wys. podnoszenia:	9,2 m
Prędkość obrotowa:	2600 U/min
Pobór mocy P1:	1,5 kW
Pobór mocy P2:	0,9 kW
Tryb roboczy:	S3 - 15%
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 10 A
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Typ wirnika:	Wolny przelot
Wolny przelot:	40 mm

Sterowanie	
Sterownik:	Connect
Funkcja urządzenia sterującego:	Z komunikatem alarmowym
Włącznik ochrony silnika:	tak
czujnik alarmowy:	Przełącznik pływakowy
typ pomiaru poziomu:	mechaniczny
Stopień ochrony sondy:	IP 54
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
dł. przewodu sieciowego urządzenia sterującego:	5 m
Kontakt bezpotencjałowy:	opcjonalny
Złącze GSM:	nie
Złącze USB:	nie

Funkcja dziennika zdarzeń:	nie
Wyświetlacz wielowierszowy:	nie
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	nie
Wariant urządzenia ostrzegawczego:	sygnał akustyczny i optyczny
Prąd znamionowy:	6,4 A