

Pompa zanurz. Aquadive KTP 300 z pływakim, 10 m



Dane produktowe

Nr art.: 28840
GTIN: 4026092000939
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- Wirnikiem z wolnym przelotem zapewniająca najwyższe bezpieczeństwo pracy
- Wzdłużnie wodoszczelny formowany kabel połączeniowy
- Zintegrowanym zasysaniem płaskim

Opis

Pompa zanurzeniowa KTP 300 z przełącznikiem pływakowym, z klapą zwrotną, przestawianym obrotowo przyłączem, zdejmowanym koszem ssawnym, możliwością obniżenia zwierciadła wody do 8 mm.

Wersja
szer. ramy:

Przełącznik pływakowy

Cechy ogólne

Materiał:
Norma:
typ ścieków:
długość kabla:

Tworzywo sztuczne
EN 12050-2
Ścieki bez fekaliiów
10 m

Wymiary

Ciężar netto:
Ciężar brutto:
szer.:
Wysokość:
długość:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

4,61 kg
4,89 kg
390 mm
216 mm
275 mm
szer.
wys.
dł.

Zawartość ścieków
Przyłącze tłoczne:

R 1 "

Przenośnik

Sterowanie pompą:	KTP 300
liczba pomp:	1
Ciężar:	4 kg
typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Prąd znamionowy:	1,6 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	10 m
System samodiagnozy (SDS):	I
Klasa izolacji:	F
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 68 (3 m)
GPZ:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Odporność na gorącą wodę, krótkotrwale (2 min.):	80 °C
maks. wys. podnoszenia:	6 m
Prędkość obrotowa:	2800 U/min
Pobór mocy P1:	0,34 kW
Pobór mocy P2:	0,21 kW
Tryb roboczy:	S1
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Typ wirnika:	Wolny przelot
Wolny przelot:	10 mm
Sterowanie	
typ pomiaru poziomu:	mechaniczny
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa