


Pompa zanurz. Aquadive GTF 1000 z przełącznikiem pływakowym, 10 m



Dane produktowe

Nr art.: 28860
GTIN: 4026092044513
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- Wirnikiem z wolnym przelotem zapewniająca najwyższe bezpieczeństwo pracy
- Wzdłużnie wodoszczelny formowany kabel połączeniowy
- Zintegrowanym zasysaniem płaskim

Opis

Pompa zanurzeniowa do ścieków bez fekaliiów, typ KTP 1000, nowa nazwa:

GTF 1000

Wersja
szer. ramy:

Przełącznik pływakowy

Cechy ogólne
Materiał:
Norma:
typ ścieków:
długość kabla:

Tworzywo sztuczne
EN 12050-2
Ścieki bez fekaliiów
10 m

Wymiary
Ciężar netto:
Ciężar brutto:
długość:
szer.:
Wysokość:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

10 kg
11,19 kg
195 mm
195 mm
290 mm
dł.
szer.
wys.

Zawartość ścieków

Przyłącze tłoczne:

R 1 ¼ "

Przenośnik

Sterowanie pompą:

GTF 1000

liczba pomp:

1

Ciężar:

10 kg

typ przyłącza:

Wtyczka kodowana

Prąd znamionowy:

5,6 A

dł. przewodu sieciowego pompy:

10 m

System samodiagnozy (SDS):

I

Klasa izolacji:

F

Współczynnik mocy Cos phi:

0,97

Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:

IP 68 (3 m)

GPZ:

zintegrowany

maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):

40 °C

Odporność na gorącą wodę, krótkotrwale (2 min.):

80 °C

maks. wys. podnoszenia:

10 m

Prędkość obrotowa:

2700 U/min

Pobór mocy P1:

1,3 kW

Pobór mocy P2:

0,75 kW

Tryb roboczy:

S3 - 50%

wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):

C 16 A

typ przewodu przyłączeniowego pompy:

H07RN-F 3G 1,5 mm²

Typ wirnika:

Wolny przelot

Wolny przelot:

10 mm

Sterowanie

typ pomiaru poziomu:

mechaniczny

Częstotliwość sieciowa:

50 Hz

Napięcie robocze:

230 V

typ przyłącza:

Wtyczka kodowana

Prąd znamionowy:

5,6 A