

## Pompa zanurz. Aquadive GTF 1700 z pływakim, 10 m, 230 V

### Dane produktowe

Nr art.: 28882  
GTIN: 4026092113462  
Grupa Rabatowa: 20

### Opis

Pompa zanurzeniowa Aquadive GTF1700, z przełącznikiem pływakowym, 10 m

Pompa zanurzeniowa zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo pracy, z wodoszczelnym wzdłużnie uformowanym przewodem przyłączeniowym i wyjmowanym koszem ssawnym.

#### Wersja

Sterowanie pompą: Pływak

#### Cechy ogólne

Materiał: Tworzywo sztuczne, Stal nierdzewna  
Norma: EN 12050-2  
Typ ścieków: Ścieki bez fekaliiów  
Długość kabla: 10 m

#### Wymiary

Długość: 240 mm  
Szerokość: 200 mm  
Wysokość: 377 mm

#### Zbiornik/korpus

Przyłącze tłoczne: R 1 ¼ "

#### Przenośnik

Pompa: GTF 1700  
Ciężar, pompa: 13,9 kg  
Typ przyłącza: Wtyczka kodowana  
Napięcie robocze: 230 V  
Klasa ochrony: I  
Klasa izolacji: F  
Współczynnik mocy Cos phi: 0,97  
Stopień ochrony pompy: IP 68 (3 m)  
Nadzór temperatury: zintegrowany  
Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): 40 °C  
Odporność na gorącą wodę, krótkotrwale (2 min.): 80 °C  
Maks. wys. podnoszenia: 13 m

Prędkość obrotowa:	2850 U/min
Pobór mocy P1:	1,6 kW
Pobór mocy P2:	1 kW
Tryb roboczy:	S3 - 50%
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Typ wirnika:	Wolny przelot
Wolny przelot:	30 mm
Wymagane zabezpieczenie (pompa):	C 16 A
Długość przewodu sieciowego pompy:	10 m
Prąd znamionowy:	7,3 A
Sterowanie	
Napięcie robocze:	230 V
Typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz