

Wpust piwniczny DN 100, Kratka czarna, Klasa K 3



Dane produktowe

Nr art.: 29111
GTIN: 4026092007846
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Zintegrowany syfon
- Z osadnikiem

Opis

Wykonany z tworzywa sztucznego wpust piwniczny do zabudowy w płycie podłogowej jest wyposażony w syfon i osadnik. Nasada z kratką szczelinową posiada teleskopową regulację wysokości.

Wersja

Zawartość osadnika:	tak
Położenie bocznego przyłącza:	Typ II
wys. zamknięcia wodnego:	60 mm
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	1,8

Cechy ogólne

Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110 mm

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:	30 - 90 mm
Ciężar netto:	2,55 kg
Ciężar brutto:	2,88 kg
Wybranie, szer.:	320 mm
Wybranie, długość:	400 mm
Głębokość zabudowy:	216 - 276 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
szer.:	290 mm
długość:	380 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.

Zbiornik/korpus

Wielkość nominalna dopływu (DN):	70
typ dopływu:	2

Materiał korpusu wpustu:	PP
System:	boczny
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	Kratka szczelinowa
materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	czarny
pokrywy, szer.:	188 mm
pokrywy, długość:	188 mm
Materiał ramy:	Tworzywo sztuczne
Blokada pokrywy:	włożony
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Długość ramy:	200 mm
Materiał ramy:	200 mm
Materiał nasady:	Tworzywo sztuczne
Zawartość osadnika:	tak
Syfon:	z