


## wpust piwniczny „Universale Plus” pionowy, Stal nierdzewna, Syfon, WU



### Dane produktowe

Nr art.: 29141  
GTIN: 4026092096901  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Zrównoważony rozwój dzięki wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyklingu
- Dopływy ponad podłogą – nie jest wymagane drażnienie
- Odpływ pionowy ułatwiający montaż i dostęp do głównego przewodu kanalizacyjnego

### Opis

Wpust piwniczny „Universale Plus” wykonany z tworzywa sztucznego służy do odwadniania ścieków bez fekaliiów. Wpust jest wyposażony w wymiowy syfon oraz osadnik. Z pokrywą ochronną na czas fazy budowlanej. Odpływ jest wodoszczelny pod ciśnieniem do 0,6 bara (sprawdzono w MFPA Leipzig) i radonoszczelny (sprawdzono w IAF Radioökologie GmbH).

#### Wersja

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Zawartość osadnika:                         | tak                           |
| Kołnierz wodoszczelny:                      | Wstępnie zmontowane w fabryce |
| przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 10 mm: | 1,6                           |
| przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: | 2,3                           |

#### Cechy ogólne

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Kolor:                   | czarny                       |
| Norma:                   | EN 1253                      |
| Wielkość nominalna (DN): | 100                          |
| typ ścieków:             | Ścieki bez fekaliiów         |
| Sposób zabudowy:         | zabudowa w płycie podłogowej |

#### Wymiary

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Ciężar netto:                  | 3,63 kg            |
| Ciężar brutto:                 | 4,04 kg            |
| Średnica:                      | 295 mm             |
| Wybranie, szer.:               | 310 mm             |
| Wybranie, długość:             | 310 mm             |
| Zabudowa pionowa:              | 23 - 80            |
| Głębokość zabudowy:            | 285 - 340 mm       |
| Możliwość regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa |
| Wysokość:                      | 270 mm             |
| Wymiar opakowania:             | szer.              |
| Wymiar opakowania:             | wys.               |
| Wymiar opakowania:             | dł.                |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Zbiornik/korpus                  |         |
| Wielkość nominalna odpływu (DA): | 110 mm  |
| Wielkość nominalna odpływu (DN): | 100     |
| System:                          | pionowy |

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Cechy pokrywy       |                                         |
| typ pokrywy:        | Kratka szczelinowa ze stali nierdzewnej |
| materiał pokrywy:   | Stal nierdzewna 14301                   |
| Kolor pokrywy:      | srebrny                                 |
| pokrywy, szer.:     | 200 mm                                  |
| pokrywy, wys.:      | 25 mm                                   |
| pokrywy, długość:   | 200 mm                                  |
| Klasa obciążenia:   | K 3 (EN 1253-1)                         |
| Zawartość osadnika: | tak                                     |
| Syfon:              | z                                       |