

wpust parkingowy Ecoguss z bocznym wpustem



Dane produktowe

Nr art.: 34103
GTIN: 4026092092088
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Odporny na złamanie i obciążenia
- jest odporne na temperaturę do 400°C

Opis

Wpust parkingowy Ecoguss służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w osadnik. Nadające się do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss jest odporne na oddziaływanie i wahania temperatur i ma trwale niekorodującą powierzchnię. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne. W przypadku artykułów z dociskowym kołnierzem uszczelniającym:

Dociskowy kołnierz uszczelniający z trzpieniami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień zabezpieczających przed wodą wolno użyć wyłącznie sprawdzonych przez producenta taśm uszczelniających. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Z możliwością przyłączenia do systemu wyrównania potencjałów. Można je na krótkotrwale poddać działaniu płomieni o temperaturze od 100°C do 400°C.

Wersja	
System:	100
Cechy ogólne	
Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110 mm
Wymiary	
Ciężar netto:	4,29 kg
Ciężar brutto:	4,9 kg
długość:	247 mm
szer.:	247 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Materiał korpusu wpustu:	Ecoguss

System:

boczny

Cechy pokrywy

typ pokrywy:

materiał pokrywy:

Kolor pokrywy:

Powierzchnia:

Materiał ramy:

Blokada pokrywy:

Klasa obciążenia:

Kształt nasady:

Materiał nasady:

Kratka szczelinowa okrągła

Ecoguss

czarny

Erodowany

Ecoguss

Lock & Lift

B 125 (EN 124)

Kwadratowa

Ecoguss