

Wpust łazienkowy Classic Variofix DN 70, bocz., Kratka szczelinowa, L 15



Dane produktowe

Nr art.: 40170.51
GTIN: 4026092029343
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Wysokość syfonu: 50 mm
- Uszczelka wargowa przymocowana na korpusie
- Boczna regulowana pokrywa

Opis

Wpust łazienkowy Classic jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z ABS jest wyposażony w nasadę z tworzywa sztucznego z teleskopową regulacją wysokości, wyjmowany syfon oraz pewnie zamocowaną uszczelkę. Z nasadką do uszczelnień płynnymi masami hydroizolacyjnymi do alternatywnego rodzaju uszczelnienia.

Wersja

uszczelnienie na nasadzie:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
Zasilanie wodą:	W0-I
wys. zamknięcia wodnego:	50 mm
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	0,8

Cechy ogólne

Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	70
Średnica zewnętrzna (DA):	75 mm

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:	45 - 110 mm
Ciężar netto:	1,35 kg
Ciężar brutto:	1,98 kg
Wybranie, szer.:	180 mm
Wybranie, długość:	220 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
szer.:	312 mm
długość:	312 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.

Zbiornik/korpus	
liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	ABS
System:	boczny
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	Kratka szczelinowa
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
pokrywy, szer.:	138 mm
pokrywy, długość:	138 mm
Powierzchnia:	Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Materiał ramy:	Stal nierdzewna 14301
Blokada pokrywy:	włożony
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Długość ramy:	150 mm
Materiał ramy:	150 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS
Syfon:	z