

Wpust łazienkowy Classic Variofix Koł.usz.mas. l. f.,DN70,bocz.,k.szcz.K3



Dane produktowe

Nr art.: 40179.50
GTIN: 4026092029428
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Wysokość syfonu: 50 mm
- Uszczelka wargowa przymocowana na korpusie
- Boczna regulowana pokrywa

Opis

Wpust łazienkowy Classic jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z ABS jest wyposażony w nasadę z tworzywa sztucznego z teleskopową regulacją wysokości, wyjmowany syfon oraz pewnie zamocowaną uszczelkę. Z nasadką do uszczelnień płynnymi masami hydroizolacyjnymi do alternatywnego rodzaju uszczelnienia.

Wersja

Uszczelnienie na nasadzie:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
Uszczelnienie na korpusie:	Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :	W0-I
Wys. zamknięcia wodnego:	50 mm
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	0,8

Cechy ogólne

Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	70
Średnica zewnętrzna (DA):	75 mm
Syfon:	wodny

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:	55 - 120 mm
Ciężar netto:	2,14 kg
Ciężar brutto:	2,9 kg
Wybranie, Szerokość:	350 mm
Wybranie, długość:	350 mm
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Długość:	332 mm
Szerokość:	332 mm

Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	ABS
Wariant króćca:	boczny
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	Kratka szczelinowa
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
Pokrywy, Szerokość:	95 mm
Pokrywy, Długość:	95 mm
Materiał ramy:	ABS
Blokada:	włożony
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Szerokość ramy:	132 mm
Długość ramy:	132 mm
Materiał nasady:	ABS