wpust łazienkowy Classic Variofix Koł.usz.mas. l. f.,DN70,bocz.,k.szcz.K3



Dane produktowe

Nr art.: 40179.50
GTIN: 4026092029428
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Wysokość syfonu: 50 mm
- Uszczelka wargowa przymocowana na korpusie
- Boczna regulowana pokrywa

Opis

Wpust łazienkowy Classic jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z ABS jest wyposażony w nasadę z tworzywa sztucznego z teleskopową regulacją wysokości, wyjmowany syfon oraz pewnie zamocowaną uszczelkę. Z nasadką do uszczelnień płynnymi masami hydroizolacyjnymi do alternatywnego rodzaju uszczelnienia.

Wersja	
uszczelnienie na nasadzie:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
uszczelnienie na korpusie:	Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)
Zasilanie wodą:	W0-I
wys. zamknięcia wodnego:	50 mm
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	0,8
Cechy ogólne	
Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	70
Średnica zewnętrzna (DA):	75 mm
Wymiary	
Możliwość regulacji wysokości:	55 - 120 mm
Ciężar netto:	2,14 kg
Ciężar brutto:	2,9 kg
Wybranie, szer.:	350 mm
Wybranie, długość:	350 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
szer.:	332 mm
długość:	332 mm
Wymiar opakowania:	szer.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych.

Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.

Zbiornik/korpus	
liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	ABS
System:	boczny

Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	Kratka szczelinowa
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
pokrywy, szer.:	95 mm
pokrywy, długość:	95 mm
Materiał ramy:	ABS
Blokada pokrywy:	włożony
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Długość ramy:	132 mm
Materiał ramy:	132 mm
Materiał nasady:	ABS
Syfon:	z