


Wpust łazienkowy Superflat DN 50, Kratka szczelinowa



Dane produktowe

Nr art.: 42701.20
GTIN: 4026092028537
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Ruchoma króćce wypływowe
- Uszczelka wargowa przymocowana na korpusie
- Boczny dopływ przez syfon

Opis

Wpust łazienkowy Superflat jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z PP jest wyposażony w pewnie zamocowaną uszczelkę oraz wyjmowany syfon.

Wersja

Położenie bocznego przyłącza:	Typ II
Wys. zamknięcia wodnego:	30 mm
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	0,8

Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	50 mm
Syfon:	wodny

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:	10 - 60 mm
Ciężar netto:	0,41 kg
Ciężar brutto:	0,5 kg
Min. wysokość zabudowy:	90 mm
Wybranie, Szerokość:	180 mm
Wybranie, długość:	260 mm
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Długość:	250 mm
Szerokość:	110 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus

Liczba odpływów:	1
Wielkość nominalna dopływu (DN):	40 mm

Liczba dopływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	PP
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	Kratka szczelinowa
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
Pokrywy, Szerokość:	100 mm
Pokrywy, Długość:	100 mm
Powierzchnia:	Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Materiał ramy:	PP
Blokada:	włożony
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Szerokość ramy:	107 mm
Długość ramy:	107 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	PP