


Wpust łazienkowy Superflat Variofix, DN 50, kratka szczelinowa



Dane produktowe

Nr art.: 42701.50
GTIN: 4026092028605
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Ruchoma króćce wypływowe
- Uszczelka wargowa przymocowana na korpusie
- Boczny dopływ przez syfon

Opis

Wpust łazienkowy Superflat jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z PP jest wyposażony w pewnie zamocowaną uszczelkę oraz wyjmowany syfon.

Wersja

Uszczelnienie na nasadzie:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
Wys. zamknięcia wodnego:	30 mm
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	0,8

Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	50 mm
Syfon:	wodny

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:	10 - 23 mm
Ciężar netto:	1,35 kg
Ciężar brutto:	1,59 kg
Wybranie, Szerokość:	180 mm
Wybranie, długość:	260 mm
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Długość:	312 mm
Szerokość:	312 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus

Liczba odpływów:	1
Wielkość nominalna dopływu (DN):	40 mm

Liczba dopływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	PP
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	Kratka szczelinowa
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
Pokrywy, Szerokość:	95 mm
Pokrywy, Długość:	95 mm
Powierzchnia:	Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Materiał ramy:	Stal nierdzewna 14301
Blokada:	włożony
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Szerokość ramy:	132 mm
Długość ramy:	132 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	PP