

## Wpust łazienkowy „Der Superflache”



### Dane produktowe

Nr art.: 42701.50  
GTIN: 4026092028605  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Ruchoma króćce wypływowe
- Uszczelka wargowa przymocowana na korpusie
- Boczny dopływ przez syfon

### Opis

Wpust łazienkowy „Der Superflache” jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z PP jest wyposażony w pewnie zamocowaną uszczelkę oraz wyjmowany syfon.

#### Wersja

|                                             |                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| uszczelnienie na nasadzie:                  | załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534 |
| wys. zamknięcia wodnego:                    | 30 mm                                                            |
| przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: | 0,8                                                              |

#### Cechy ogólne

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Wielkość nominalna (DN):  | 50    |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 50 mm |

#### Wymiary

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Możliwość regulacji wysokości: | 10 - 23 mm         |
| Ciężar netto:                  | 1,35 kg            |
| Ciężar brutto:                 | 1,59 kg            |
| Wybranie, szer.:               | 180 mm             |
| Wybranie, długość:             | 260 mm             |
| Możliwość regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa |
| długość:                       | 312 mm             |
| szer.:                         | 312 mm             |
| Wymiar opakowania:             | dł.                |
| Wymiar opakowania:             | szer.              |
| Wymiar opakowania:             | wys.               |

#### Zbiornik/korpus

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| liczba odpływów:                 | 1     |
| Wielkość nominalna dopływu (DN): | 40 mm |
| typ dopływu:                     | 1     |

Materiał korpusu wpustu:

PP

Cechy pokrywy

typ pokrywy:

Kratka szczelinowa

materiał pokrywy:

Stal nierdzewna 14301

Kolor pokrywy:

srebrny

pokrywy, szer.:

95 mm

pokrywy, długość:

95 mm

Powierzchnia:

Stal nierdzewna powierzchnia polerowana

Materiał ramy:

Stal nierdzewna 14301

Blokada pokrywy:

włożony

Klasa obciążenia:

K 3 (EN 1253-1)

Długość ramy:

132 mm

Materiał ramy:

132 mm

Kształt nasady:

Kwadratowa

Materiał nasady:

PP

Syfon:

Z