


Wpust podłogowy The Ultraflat 79 DN 50, Kratka szczelinowa



Dane produktowe

Nr art.: 44700.20
GTIN: 4026092080900
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Niewielka głębokość zabudowy
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna
- Pokrywy w różnym stylu

Opis

Wpust podłogowy „The Ultraflat 79” jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z tworzywa sztucznego jest wyposażony w wyjmowany syfon w nasadzie.

Wersja	
System:	125
SonicControl:	opcjonalny
wys. zamknięcia wodnego:	50 mm

Cechy ogólne	
Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	50 mm
można nabyć od partnerów serwisowych:	Nie

Wymiary	
Możliwość regulacji wysokości:	88 - 139 mm
Ciężar netto:	0,51 kg
Ciężar brutto:	0,66 kg
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
długość:	227 mm
szer.:	163 mm
Wysokość:	79 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.

Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	ABS
System:	boczny
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	Kratka szczelinowa
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
pokrywy, szer.:	120 mm
pokrywy, wys.:	16 mm
pokrywy, długość:	120 mm
Powierzchnia:	Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Materiał ramy:	ABS
Blokada pokrywy:	niezaryglowany
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Klasa antypoślizgowości:	R9 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097
Długość ramy:	130 mm
Materiał ramy:	130 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS
Syfon:	z