


Wpust podłogowy Ultraflat 79 DN 50, koł. z zamk. zatrz., kr. szcz.



Dane produktowe

Nr art.: 44700.20M
GTIN: 4026092082782
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Niewielka głębokość zabudowy
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna
- Pokrywy w różnym stylu

Opis

Wpust podłogowy Ultraflat 79 nadaje się do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z tworzywa sztucznego jest wyposażony w wyjmowany syfon w nasadzie.

Wersja

System:

Otwór odpływowy na wodę przesiąkającą:

Uszczelnienie na korpusie:

Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1:

Wys. zamknięcia wodnego:

125

opcjonalny

Kołnierz z zamknięciem zatraskowym z fabrycznie zamontowaną matą hydroizolacyjną

W3-I

50 mm

Cechy ogólne

Norma:

Wielkość nominalna (DN):

Średnica zewnętrzna (DA):

Syfon:

Zrównoważony:

EN 1253-1

50

50 mm

wodny

poprzez wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:

Ciężar netto:

Ciężar brutto:

Rodzaj regulacji wysokości:

88 - 139 mm

0,76 kg

0,76 kg

Nasada teleskopowa

Długość:	227 mm
Szerokość:	163 mm
Wysokość:	82 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus	
Liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	ABS
Wariant króćca:	boczny

Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	Kratka szczelinowa
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna
Kolor pokrywy:	srebrny
Pokrywy, Szerokość:	120 mm
Pokrywy, Wysokość:	9 mm
Pokrywy, Długość:	120 mm
Powierzchnia:	Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Materiał ramy:	Tworzywo sztuczne
Blokada:	niezaryglowany
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Klasa antypoślizgowości:	R9 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS