


## Wpust podłogowy The Ultraflat 79 DN 50, koł. z zamk. zatrz., kr. SZCZ.



### Dane produktowe

Nr art.: 44700.20M  
GTIN: 4026092082782  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Niewielka głębokość zabudowy
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna
- Pokrywy w różnym stylu

### Opis

Wpust podłogowy „The Ultraflat 79” jest przystosowany do odprowadzania podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z tworzywa sztucznego jest wyposażony w wyjmowany syfon w nasadzie.

#### Wersja

|                            |                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| System:                    | 125                                                                              |
| SonicControl:              | opcjonalny                                                                       |
| uszczelnienie na korpusie: | Kołnierz z zamknięciem zatraskowym z fabrycznie zamontowaną matą hydroizolacyjną |
| Zasilanie wodą:            | WO-I                                                                             |
| wys. zamknięcia wodnego:   | 50 mm                                                                            |

#### Cechy ogólne

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Norma:                    | EN 1253-1 |
| Wielkość nominalna (DN):  | 50        |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 50 mm     |
| :                         | Nie       |

#### Wymiary

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Możliwość regulacji wysokości: | 88 - 139 mm        |
| Ciężar netto:                  | 0,76 kg            |
| Ciężar brutto:                 | 0,76 kg            |
| Możliwość regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| szer.:             | 163 mm |
| Wysokość:          | 82 mm  |
| długość:           | 227 mm |
| Wymiar opakowania: | szer.  |
| Wymiar opakowania: | wys.   |
| Wymiar opakowania: | dł.    |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Zbiornik/korpus          |        |
| liczba odpływów:         | 1      |
| Materiał korpusu wpustu: | ABS    |
| System:                  | boczny |

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Cechy pokrywy            |                                               |
| typ pokrywy:             | Kratka szczelinowa                            |
| materiał pokrywy:        | Stal nierdzewna                               |
| Kolor pokrywy:           | srebrny                                       |
| pokrywy, szer.:          | 120 mm                                        |
| pokrywy, wys.:           | 9 mm                                          |
| pokrywy, długość:        | 120 mm                                        |
| Powierzchnia:            | Stal nierdzewna powierzchnia polerowana       |
| Materiał ramy:           | Tworzywo sztuczne                             |
| Blokada pokrywy:         | niezaryglowany                                |
| Klasa obciążenia:        | K 3 (EN 1253-1)                               |
| Klasa antypoślizgowości: | R9 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097 |
| Kształt nasady:          | Kwadratowa                                    |
| Materiał nasady:         | ABS                                           |
| Syfon:                   | z                                             |