


wpust podłogowy The Ultraflat 79 DN 50, Kratka design Kessel, Lock&Lift



Dane produktowe

Nr art.: 44700.63
GTIN: 4026092080917
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Niewielka głębokość zabudowy
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna
- Pokrywy w różnym stylu

Opis

Wpust podłogowy „The Ultraflat 79” jest przystosowany do odprowadzenia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z tworzywa sztucznego jest wyposażony w wyjmowany syfon w nasadzie.

Wersja

System:	125
SonicControl:	opcjonalny
wys. zamknięcia wodnego:	50 mm

Cechy ogólne

Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	50 mm
:	Nie

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:	95 - 145 mm
Ciężar netto:	0,88 kg
Ciężar brutto:	0,93 kg
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
szer.:	163 mm
Wysokość:	79 mm
długość:	227 mm

Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Wymiar opakowania:	dł.
Zbiornik/korpus	
liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	ABS
System:	boczny
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	Kratka design
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
pokrywy, szer.:	120 mm
pokrywy, wys.:	16 mm
pokrywy, długość:	120 mm
Powierzchnia:	Szlifowany
Materiał ramy:	Stal nierdzewna 14301
Blokada pokrywy:	Lock & Lift
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Kolor rusztu:	Kessel
Klasa antypoślizgowości:	R9 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097
Długość ramy:	132 mm
Materiał ramy:	132 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS
Syfon:	Z