


Wpust podłogowy Der Ultraflache 54 DN 40, WaD, kr. design, L&L, Megastop



Dane produktowe

Nr art.: 44740.66M
GTIN: 4026092080818
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- z wyjmowanym syfonem w nasadzie
- Niewielka głębokość zabudowy
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

Opis

Wpust podłogowy „Der Ultraflache 54” jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z tworzywa sztucznego jest wyposażony w wyjmowany syfon w nasadzie.

Wersja	125
System:	opcjonalny
SonicControl:	do 0,1 bara
Zawór zwrotny:	fabrycznie zamontowana mata uszczelniająca
uszczelnienie na korpusie:	(fzmu) wg DIN 18534
Zasilanie wodą:	WO-I
wys. zamknięcia wodnego:	10 mm
Cechy ogólne	
Wielkość nominalna (DN):	40
Średnica zewnętrzna (DA):	40 mm
można nabyć od partnerów serwisowych:	Nie
Wymiary	
Możliwość regulacji wysokości:	70 - 121 mm
Ciężar netto:	0,65 kg
Ciężar brutto:	1,11 kg
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa

długość:	246 mm
szer.:	200 mm
Wysokość:	54 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus	
liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	ABS

Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	Kratka design
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
pokrywy, szer.:	120 mm
pokrywy, wys.:	16 mm
pokrywy, długość:	120 mm
Powierzchnia:	Szlifowany
Materiał ramy:	Stal nierdzewna 14301
Blokada pokrywy:	Lock & Lift
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Kolor rusztu:	Kessel
Klasa antypoślizgowości:	R9 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097
Długość ramy:	132 mm
Materiał ramy:	132 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS
Syfon:	Megastop