


Wpust podłogow Ultraflat 54 DN 50, WaD, Kratka szczelinowa



Dane produktowe

Nr art.: 44750.20M
GTIN: 4026092080832
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- z wyjmowanym syfonem w nasadzie
- Niewielka głębokość zabudowy
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

Opis

Wpust podłogowy Ultraflat 54 nadaje się do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z tworzywa sztucznego jest wyposażony w wyjmowany syfon w nasadzie. Otwarty otwór odpływowy na wodę przesiąkającą, bez zalewania powierzchni uszczelniającej wskutek nadpiętrzenia.

Wersja

System:	125
Otwór odpływowy na wodę przesiąkającą:	opcjonalny
Uszczelnienie na korpusie:	fabrycznie zamontowana mata uszczelniająca (fzmu) wg DIN 18534

Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :	W3-I
Wys. zamknięcia wodnego:	22 mm

Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	50 mm
Syfon:	wodny
Zrównoważony:	poprzez wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:	63 - 116 mm
Ciężar netto:	0,49 kg
Ciężar brutto:	0,67 kg
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa

Długość:	246 mm
Szerokość:	200 mm
Wysokość:	54 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus	
Liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	ABS

Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	Kratka szczelinowa
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
Pokrywy, Szerokość:	120 mm
Pokrywy, Wysokość:	16 mm
Pokrywy, Długość:	120 mm
Materiał ramy:	ABS
Blokada:	niezaryglowany
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Klasa antypoślizgowości:	R9 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097
Szerokość ramy:	130 mm
Długość ramy:	130 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS