


Wpust podłogow Ultraflat 54 DN 50, WaD, kr. design, L&L, Megastop



Dane produktowe

Nr art.: 44750.66M
GTIN: 4026092080894
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- z wyjmowanym syfonem w nasadzie
- Niewielka głębokość zabudowy
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

Opis

Wpust podłogowy Ultraflat 54 nadaje się do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z tworzywa sztucznego jest wyposażony w wyjmowany syfon w nasadzie. Otwarty otwór odpływowy na wodę przesiąkającą, bez zalewania powierzchni uszczelniającej wskutek nadpiętrzenia.

Wersja

System:	125
Otwór odpływowy na wodę przesiąkającą:	opcjonalny
Zabezpieczenie zwrotne:	do 0,1 bara
Uszczelnienie na korpusie:	fabrycznie zamontowana mata uszczelniająca (fzmu) wg DIN 18534
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :	W3-I
Wys. zamknięcia wodnego:	10 mm

Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	50 mm
Syfon:	Megastop
Zrównoważony:	poprzez wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:	70 - 121 mm
Ciężar netto:	0,65 kg
Ciężar brutto:	1,1 kg

Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Długość:	246 mm
Szerokość:	200 mm
Wysokość:	54 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	ABS
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	Kratka design
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
Pokrywy, Szerokość:	120 mm
Pokrywy, Wysokość:	16 mm
Pokrywy, Długość:	120 mm
Powierzchnia:	Szlifowany
Materiał ramy:	Stal nierdzewna 14301
Blokada:	Lock & Lift
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Kratka Design:	Kessel
Klasa antypoślizgowości:	R9 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097
Szerokość ramy:	132 mm
Długość ramy:	132 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS