


Wpust podłog./strop. Practicus DN 100, boczny, Kratka szczelinowa



Dane produktowe

Nr art.: 45110.11
GTIN: 4026092032961
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Higiena: trwały i higieniczny materiał, całkowicie odporny na korozję
- Izolacja akustyczna: doskonała ochrona przeciwdźwiękowa potwierdzona przez Instytut Fraunhofera

Opis

Wpust podłogowy/stropowy Practicus z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w krawędź przyłączeniową oraz wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Z nasadą z ABS z teleskopową regulacją wysokości. Wpust spełnia szczególne wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej zgodnie z pomiarami Instytutu Fraunhofera w Stuttgarcie. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Z możliwością przyłączenia do systemu wyrównania potencjałów.

Wersja

System: 125

Uszczelnienie na nasadzie: Krawędź przyłączeniowa

Uszczelnienie na korpusie: Krawędź przyłączeniowa

Wys. zamknięcia wodnego: 50 mm

Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: 1,6

Cechy ogólne

Norma: EN 1253-1

Wielkość nominalna (DN): 100

Średnica zewnętrzna (DA): 110 mm

Syfon: wodny

Zrównoważony: poprzez wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu

Wymiary

Ciężar netto:	1,39 kg
Ciężar brutto:	1,76 kg
Wybranie, Szerokość:	180 mm
Wybranie, długość:	220 mm
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus

Liczba odpływów:	1
Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:	Króciec wylotowy nadaje się do połączenia z rurami SML.
Materiał korpusu wpustu:	PP
Wariant króćca:	boczny

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:	Kratka szczelinowa
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
Pokrywy, Szerokość:	138 mm
Pokrywy, Wysokość:	16 mm
Pokrywy, Długość:	138 mm
Powierzchnia:	Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Materiał ramy:	ABS
Blokada:	przykręcony
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Kratka Design:	Kessel
Szerokość ramy:	150 mm
Długość ramy:	150 mm
Nasada:	z regulowaną wysokością
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS