

Wpust podłog./strop. Practicus DN 100, boczny, Multistop, Sitko na włosy

Dane produktowe

Nr art.: 45110.21
GTIN: 4026092105306
Grupa Rabatowa:

Zalety

- Higiena: trwały i higieniczny materiał, całkowicie odporny na korozję
- Izolacja akustyczna: doskonała ochrona przeciwdźwiękowa potwierdzona przez Instytut Fraunhofera

Opis

Wpust podłogowy/stropowy Practicus z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w krawędź przyłączeniową oraz wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Z nasadą z ABS z teleskopową regulacją wysokości. Wpust spełnia szczególne wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej zgodnie z pomiarami Instytutu Fraunhofera w Stuttgarcie. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Z możliwością przyłączenia do systemu wyrównania potencjałów.

Wersja

Wys. zamknięcia wodnego: 50 mm

Cechy ogólne

Norma: EN 1253-1

Wielkość nominalna (DN): 100

Syfon: wodny

Zrównoważony: poprzez wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu

Wymiary

Ciężar netto: 1,45 kg

Ciężar brutto: 1,52 kg

Wysokość konstrukcyjna maks: 93 mm

Zbiornik/korpus

Wariant króćca: boczny

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:
Blokada:
Klasa obciążenia:
Materiał nasady:

Kratka szczelinowa ze stali nierdzewnej
odkręcony
K 3 (EN 1253-1)
Tworzywo sztuczne

: